



ROFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm


Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene: EPS-tvrda pjena za montažu cjevnih obujmica sa drvenim navojima, zadrživača i pred ribača sa drvenim navojima, vješalica i reklamnih ploča.
Kao podloga za srednja opterećenja.
Kao podloga za srednja opterećenja.

Svojstva:

- Trajna stabilna montaža
- Bez toplotnih mostova
- Ne ovisi o debljini toplinsko-izolacijskog materijala
- Roba široke potrošnje

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148272
NAV šifra:	138198
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	1 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	6 Kom./jed.
Dužina	1.000 mm
Širina	160 mm
Visina	120 mm
Prostorna težina (EN 1015-11)	oko 140 kg/m ³
Temperatura podloge	> 5 °C
Reakcija na požar	B2 (DIN 4102)
Težina	oko 2,67 kg

Sastav: • Oformljena EPS - tvrda pjena visoke gustoće.

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga: Ispitati potrebnu vlačnu čvrstoću prijanjanja od 0,25 N/mm² = 2,5 kg/cm² pomoću testa prijanjanja. Preduvjet je ljepljenje cjelokupne površine.

Ugradnja: Pričvrtni element postaviti istovremeno sa ljepljenjem izolacijske ploče.
Pričvrtni element postaviti istovremeno sa ljepljenjem izolacijske ploče.
Na unutarnju površinu elementa nanijeti ljepilo i utisnuti izolacijske ploče.

Napomene: Prethodno stvaranje rupa olakšava postavljanje pričvrtnica. Bušenje nije potrebno.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju: Strane montaže se montiraju na žbukani sloj.
Pričvršćivanje strane montaže dopušteno je samo za lagana opterećenja. Teška opterećenja se moraju usidriti u podlogu.
Pričvršćivanje je moguće sa drvenim ili limenim pričvršnicama, kao i sa pričvršnicama sa cilindričnim navojem i velikom kosinom (npr. pričvršnice za okvir).



RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

Skladištenje:

Dobro zavoreno skadištiti

Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.