

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

HASIT 208

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

183801

Produkttyp

Normalputzmörtel (GP)

Verwendungszweck

Normalputzmörtel innen und aussen für die Verwendung als Aussen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Hersteller

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------|---|--|
| Brandverhalten | A1 | EN 998-1 |
| Wasseraufnahme | $W_c 0$ | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 15/35 (Tabellenwert) | |
| Haftzugfestigkeit | 0,15 N/mm ² (Bruchbild B) | |
| Wärmeleitfähigkeit | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte) | |
| Dauerhaftigkeit | NPD | |
| Gefährliche Substanzen | NPD | |
| Druckfestigkeit | CS II | |
| Eindringen von Wasser | > 5 mm | WTA 2-9-04/D |
| Luftgehalt in frischem Mörtel | > 20 % | |
| Konsistenz | 17,0 ± 0,5 (cm) | |
| Porosität | > 45 (%) | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Velké Hydčice, 2024-10-31

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift