

# RÖFIX Sockeleinschub- und Basisprofil

## Profil

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Variables, zwei-teiliges Sockel- und Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff. Dämmstoffdickenunabhängig. Mit einem Profil können Dämmdicken von 8–24 cm abgedeckt werden. Als Abschluss oder Abgrenzung der Fassadenfläche vom Sockelbereich (z.B. rückspringender Sockel).

**Eigenschaften:**

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar.
- Gute Putzhaftung
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

**Verarbeitung:**



Technische Daten:				
SAP-Art. Nr.:	2000148292	2000148293	2000148294	2000148295
NAV-Art. Nr.:	140940	140941	140942	140943
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	25 Stk./EH	25 Stk./EH	15 Stk./EH	10 Stk./EH
Menge pro Einheit	62,5 lfm./EH	62,5 lfm./EH	37,5 lfm./EH	25 lfm./EH
Länge	2.500 mm			
Breite	100 mm	55 mm	100 mm	160 mm
Dicke		120 mm	160 mm	240 mm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C			

**Materialbasis:** • Anschlussprofil aus alterungsbeständigem Kunststoff.


**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Verarbeitung:** Absolut lotgerecht und hohlraumfrei mit geeigneten Schlagdübeln und Unterlagsscheiben befestigen (alle 30 cm) und die Dämmplatte einstellen. Der Putzschkel muss vollständig mit Gewebe überspachtelt werden.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Verarbeitungshinweis:** Die Anschlüsse müssen absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.

**Lagerung:** Trocken lagern und vor Beschädigung schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.



# RÖFIX Sockeleinschub- und Basisprofil

## Profil

---

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.