

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
FIXIT 987

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
49406

Type de produit
Mortier de maçonnerie normal (G)

Usage prévu

Mortier de maçonnerie à performance garantie, pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur sur parois, plafonds et colonnes dans le cas d'éléments sujets à exigences structurelles.

Fabricant

FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	M15	EN 998-2
Résistance au cisaillement de l'adhésif	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (valeur tabulée)	EN 998-2
Teneur en chlorure	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Comportement au feu	A1	EN 998-2
Absorption d'eau	$\leq 0,4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{min}-0,5$	EN 998-2
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	EN 998-2
Conductibilité thermique	$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour $P=50\%$ $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour $P=90\%$ (valeur tabulée)	EN 998-2
Durabilité	Sur la base des expériences existantes, en cas d'utilisation correcte, appropriée pour pièces fortement agressives, conformément à la normative EN 998-2 annexe B	EN 998-2
Substances dangereuses	NPD	EN 998-2

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2025-09-23

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est
valable sans signature.**

Signature