

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

RÖFIX 665

Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Innen- und Aussenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger

Kenncode des Produkttyps

2249

Hersteller

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Produkttyp

Normalmauermörtel (G)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M 2,5	EN 998-2
Verbundfestigkeit - Haftscherfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)	EN 998-2
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	≤ 1,5 kg*m ⁻² min-0,5	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	λ _{10,dry,mat} ≤ 1,11 W/(m*K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 1,21 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung Röfix Schweiz: Sennhauser Josef, Peter Pascal

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Josef P. / Sennhauser".

Unterschrift