

## CE-KENNZEICHNUNG

**Produktname**  
 HASIT 350

**Hersteller**  
 HASIT Trockenmörtel GmbH  
 Landshuter Str. 30  
 D-85356 Freising



### Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

03		
183699/2		
EN 998-1		
Normalputzmörtel GP		
Putzmörtel CS II für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände		
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	Wc0	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert)	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1

Die Leistungserklärung ist unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de) elektronisch abrufbar.