

SCHEMA TECNICA

RÖFIX Tassello a spirale

Tassello di montaggio




Campi di applicazione

Componente per fissaggio successivo di elementi costruttivi leggeri su sistemi di isolamento termico già intonacati. Carico utile consigliato per punto di fissaggio ca. 50 N (5 kg) come ad es. nel caso di targhette di porte, cassette per le lettere, ganci appendiabiti, lampade, ecc.


Caratteristiche

- Lavorazione rapida ed economica
- Applicazione universale

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000148164
EAN	9003304173792
Imballaggio	
Quantità per unità	10 pz./cf
Unità per bancale	250 pz./cartone
Lunghezza	60 mm
Temperatura del supporto	5 °C

Materiale di base

- Tassello (tassello speciale di montaggio a spirale) in polietilene

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

RÖFIX Tassello a spirale

Tassello di montaggio

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).

Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.