



# RÖFIX Tassello a spirale

Tassello di montaggio

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.


**Campi di applicazione:** Componente per fissaggio successivo di elementi costruttivi leggeri su sistemi di isolamento termico già intonacati.  
Carico utile consigliato per punto di fissaggio ca. 50 N (5 kg) come ad es. nel caso di targhette di porte, cassette per le lettere, ganci appendiabiti, lampade, ecc.

**Caratteristiche:**

- Lavorazione rapida ed economica
- Applicazione universale

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000148164
NAV-Art. Nr.:	117379
Imballaggio	
Unità per bancale	250 pz./cartone
Quantità per unità	10 pz./cf
Lunghezza	60 mm
Trazione supporto ammissibile	5 kg
Temperatura del supporto	> 5 °C

**Materiale di base:**

- Tassello (tassello speciale di montaggio a spirale) in polietilene.

**Condizioni di lavorazione:** Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

**Considerazioni su pericoli:** I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

**Stoccaggio:** Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).  
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

**Avvertenze generali:** La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.  
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.  
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.  
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.  
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.  
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.