



HASIT EASY Laibung PUR

Laibungsplattensystem

Anwendungsbereiche: Das Anforderungsprofil an die Laibung ist extrem hoch, bestimmt sie doch die Gesamtqualität des Erscheinungsbildes der Verputzarbeiten.
Die HASIT EASY Laibungselemente bilden die perfekte Lösung für die Ausbildung von Fenster- und Tür-laibungen in WDV-Systemen aus PUR/PIR.
Das Laibungssystem besteht aus einem Laibungselement sowie einem integrierten Anschlussprofil.
Sie bestehen aus PUR mit einem eingeklebten Kombiwinkel und Gewebe sowie einer Beschichtung auf der Laibungsfläche.
Weitere Größen und Längen auf Anfrage.

Eigenschaften:

- Einfache, problemlose Montage auf dem Untergrund
- Hervorragende Dämmeigenschaften
- Optisch perfekt und funktional sicher
- Schnelle und wirtschaftliche Ausführung
- Dauerhaft dichte Anschlüsse an Fenster und Türen

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000954272	2000954273	2000954274
EAN	4038502152985	4038502152992	4038502153005
Zolltarifnr.	39211100		
Verpackungsart			
Menge pro Einheit	1 Stk./EH		
Länge	1.600 mm	2.000 mm	2.500 mm
Breite	195 mm		
Dicke	24 mm		
Farbe	Weiß		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB	0,035 W/mK		
Brandverhalten	B1 (DIN 4102-1)		
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m ³		

Materialbasis: • Polyurethan- Hartschaum (auf Anfrage)

Verarbeitung: **Montieren - Kleben der Platten:** Anschlussprofil ablängen, montieren, ankleben, Laibungsplatte zuschneiden (Länge und Breite), neu Nuten (Nuthobel), Laibungsplatte in Anschlussprofil einstecken und zum Fenster hin abklappen, HASIT DIEPLAST 860, 804 auf Untergrund (PUR-Platte) applizieren, Platte zur Laibung hin anklappen und nachjustieren.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.



HASIT EASY Laibung PUR

Laibungsplattensystem

Anwendung und Verarbeitung:



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.