TEHNIČKI LIST

RÖFIX IA 622

EPS- Termo-izolacioni sistem



Područja primjene

Izolacija sa polistirenom (EPS, stiropor) sjedinjuje izvanrednu izolaciju s povoljnom nabavnom cijenom i jednostavnom ugradnjom.
Lagana polistiren tvrda pjena ne trune, teško je zapaljiva i sigurno bez FCKW-a. Mineralni armirani sloj (Kat. II/sivi) sa zadanom nazivnom debljinom od 3 mm.
Područje primjene: novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade.
Djelovanje/svojstvo: povoljna toplinsko-izolacijska varijanta. Jednostavna, ekonomična ugradnja. Dobra toplinska izolacija (0,031- 0,040 W/mK). Lagani toplinsko-izolacijski sistem male vlastite težine.
Reakcija na požar: B-s2, d0 (EN 13501). Kategorija korištenja otpornost na udare: Kat. II (> 3 Joula).
Prikladno za staro-/novogradnju.

Ugradnja

Tankoslojna tehnika gletanja
proizvod za lijepljenje i armiranje

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Ugradnja



Tehnički list | BS | 15.10.2026