



RÖFIX H4 pritrdilno sidro

Plastično sidro s jeklenim klinom


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Udarno sidro z jeklenim žbljem za beton, polne in modularne zidake* za mehansko pritrdjevanje TIS-izolacijskih plošč (*Pozor: upoštevajte nacionalne standarde!).
Za površinsko izravnavo pri montaži vseh vrst izolacijskih materialov pri TIS.

Lastnosti materiala:

- Hitro, varčno obdelovanje
- Dovoljeno za vse razrede gradbenih materialov (A,B,C,D,E)
- Za vse izolacijske materiale
- Za površinsko montažo

Izvedba:



Tehnični podatki					
SAP šifra:	2000961102	2000960302	2000960303	2000960304	2000961103
INFO	Globina sidranja: 45 mm pri D/E				
Način pakiranja					
Enota na paleto	4.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.
Enota na paleto	100 Kos/kart.				
Debelina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Dolžina	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm
Barva	bela				
Navodilo za uporabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK				
Uporab. kategorija	A (Beton)* B (polni zidaki)* C D E				
Globina sidranja hef	25 mm				
Premmer krožnika	60 mm				
Atest	ETA-11/0192				
Certifikat o preiskusu	*Uporaba preiskušena v skladu z normo ÖNORM B 6400-3				
Temperatura podlage	> 5 °C				

SAP šifra:	2000961104	2000961105	2000961106
INFO	Globina sidranja: 45 mm pri D/E		
Način pakiranja			
Enota na paleto	2.000 Kom/pal.		
Enota na paleto	100 Kos/kart.		
Debelina	200 mm	220 mm	240 mm
Dolžina	235 mm	255 mm	275 mm
Barva	bela		



RÖFIX H4 pritrdilno sidro

Plastično sidro s jeklenim klinom

SAP šifra:	2000961104	2000961105	2000961106
Navodilo za uporabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.		
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK		
Uporab. kategorija	A (Beton)* B (polni zidaki)* C D E		
Globina sidranja hef	25 mm		
Premier krožnika	60 mm		
Atest	ETA-11/0192		
Certifikat o preiskusu	*Uporaba preiskušena v skladu z normo ÖNORM B 6400-3		
Temperatura podlage	> 5 °C		

Osnova materiala:	• Sidro iz polietilena, jekleni žebelj galvansko pocinkan.
Pogoji pri izvedbi:	Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oz. temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Izvedba:	Montaža površinsko prilegajoča: Udarno sidro z RÖFIX toplotno izolacijskimi sistemi - kladivom za postavljanje izolacijskega materiala.
Skladiščenje:	Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.