

HASIT FN 155 Bodenspachtel

Samonivelační cemento - sulfátová stěrka

Použití:

- Při novostavbě i rekonstrukci
- Pro vyrovnání podkladu 2 – 30mm
- Pro zatížení v bytové i občanské výstavbě
- Jako podklad pro všechny obvyklé podlahové krytiny
- Spolu s AP 300 **Grundierung** vytváří silnou přídržnost podkladu pro následné lepení obkladů a přírodního kamene v tenké i střední loži a pro vnitřní izolaci AG 688 **Hybridkleber** v koupelně.

Výhody:

- Skvělá povrchová kvalita bez pórů
- Vylepšená samonivelační schopnost
- Snížené smrštění
- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Vhodná na veškeré standardní podklady (beton, cementové nebo anhydritové nebo asfaltové potěry, na soudržné dlažby).
- Vhodná i na podlahové vytápění
- Možnost aplikace pomocí běžných omítacích strojů s domíchávačem
- Paropropustné krytiny je možné nanášet od druhého dne v závislosti na tloušťce vrstvy
- Stoprocentní servis firmy **HASIT** – doprava, technika pro zpracování, odborná pomoc při přípravě

Technická data:

- Klasifikace: CA/CT - C25/F7
- Zbytková vlhkost:
při paronepropustném obložení max. 1,3 (%)
při paropropustném obložení max. 1,8 (%)
- Spotřeba: cca 1,8kg/m²/mm
- PH ≥ 7



Systemové doprovodné produkty

HASIT AP 300 **Grundierung** - Penetrační nátěr na savé podklady

- Univerzální použití
- Redukuje a sjednocuje nasákavost
- Má optimální přídržnost
- Zabraňuje rychlé ztrátě vlhkosti
- Neobsahuje rozpouštědla



HASIT AP 320 **Haftgrund** - Penetrační nátěr na nesavé podklady

- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Redukuje a homogenizuje nasákavost
- Zajišťuje přílnavost na hladkých podkladech
- Přídržný i na skleněných plochách



HASIT EP 52 - Penetrační nátěr na vlhké a málo přídržné podklady

- Dobrá přílnavost
- Strojně zpracovatelný
- Tvrдне na vlhkých podkladech
- Šetrný k životnímu prostředí
- Bez rozpouštědel



HASIT AG 688 - Universální kombinované lepidlo plnící funkci i pojistné hydroizolace

- Mnohostranné použití
- Silná přídržnost lepidla
- Jistota proti posunu obkladu
- Prodloužený čas pro ukládání obkladů
- Jistota izolace proti vodě
- Pojistka na citlivé podklady (např. anhydritový potěr)
- Použitelný v náročných prostorech
- Vhodný i na podlahové topení
- Pro vnější i vnitřní prostředí

