



Fixit 490

Fondo penetrante con solvente

Impiego: Fixit 490 è un fondo penetrante con solvente di alta qualità con un eccellente effetto di penetrazione in profondità, per l'esterno e per l'interno. Consolida i sottofondi poco consistenti o molto assorbenti e regolarizza l'assorbimento dei supporti. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante.

Caratteristiche:

- Penetrazione elevata
- Pronto all'uso
- Ridotto impatto olfattivo
- Di alta qualità

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011490
Imballaggio	
Quantità per unità	10 kg/cf.
Consumo	80–150 g/m ²

Composizione:

- Acrilato-copolimerizzato
- Con solvente (85,7 % soggetti al COV)
- Agenti di conservazione, agenti d'aderenza, carica

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, le raccomandazioni delle norme SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 490 è fornito pronto all'uso. Mescolare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Il fondo penetrante deve essere completamente assorbito dal supporto e non deve in nessun caso formare una pellicola lucida sulla superficie del sottofondo. Per l'applicazione su supporti con debole assorbimento, diluire Fixit 490 con 10 - 30% con un surrogato di trementina.

Trattamento ulteriore: Continuare i lavori dopo almeno 15 ore dall'applicazione.

Stoccaggio: Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto). Non utilizzare Fixit 490 su intonaci sintetici e su pannelli isolanti EPS intonacati. In generale, evitare il contatto con materiali sensibili ai solventi (in caso di incertezza procedere con provini preliminari). In presenza di supporti critici si raccomanda l'utilizzo di Fixit 491 Aquafix fondo penetrante senza solventi.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.