

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX COLORGLOW

Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH-Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz




Области на приложение

Фабрично смесване. Като висококачествено покритие за полагане върху завършващи мазилки. Чрез пречупване на светлината (при поглъщането и отразяването на светлината) се постига специфичен, кристално блестящ ефект.

Свойства

- Висока устойчивост на атмосферни влияния

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000569346	2000152084
EAN	9003304428984	
Опаковка		
Разфасовка	15 L/опак.	
Цвят	С брокатен отблясък	
Паропропускливост	Нормална дифузна способност	
Температура на основата	5 °C	
Информация за опаковката	В рециклируеми пластмасови кофи.	

Основа на материала

- Ефектен пигмент (ламели)

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

RÖFIX COLORGLOW

Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH- Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz

До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагряване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Приготвяне

RÖFIX COLORGLOW се смесва фабрично с RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур или RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка.

Указания за обработка

Фасадата се защитава от преките слънчеви лъчи и от неравномерното съхнене от вятъра чрез предпазни мрежи за скеле.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение

Да се съхранява в добре затворени опаковки.
Срок на годност: min. 12 месеца.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

Технични показатели відносяться до базових продуктів. Відхилення від технічних характеристик можливі через колеровку та фарбування. Наведені характеристики є середніми значеннями. При фарбуванні поверхонь, не описаних тут, необхідно проконсультуватися з нами. Відтінки кольорів можуть незначно відрізнятися при повторному замовленні або по відношенню до таблиці кольорів, при необхідності на будівельному майданчику необхідно створити пробну ділянку. Інформація про час

витримки та очікування стосується лабораторних умов (+20 °C/65 % відносної вологості) і може змінюватися залежно від ситуації на об'єкті.

Всички технічески данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.