

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX COLORGLOW

Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH-Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz




Области на приложение

Фабрично смесване. Като висококачествено покритие за полагане върху завършващи мазилки. Чрез пречупване на светлината (при поглъщането и отразяването на светлината) се постига специфичен, кристално блестящ ефект.


Свойства

- Висока устойчивост на атмосферни влияния

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000569346	2000152084
EAN	9003304428984	
Опаковка		
Разфасовка	15 L/опак.	
Цвят	С брокатен отблясък	
Паропропускливост	Нормална дифузна способност	
Температура на основата	5 °C	
Информация за опаковката	В рециклируеми пластмасови кофи.	

Основа на материала

- Ефектен пигмент (ламели)

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. До пълното изсъхване да се

RÖFIX COLORGLOW

Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH- Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz

пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагряване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

витримки та очікування стосується лабораторних умов (+20 °C/65 % відносної вологості) і може змінюватися залежно від ситуації на об'єкті.

Всички технічески данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.

Приготвяне

RÖFIX COLORGLOW се смесва фабрично с RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур или RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка.

Указания за обработка

Фасадата се защитава от преките слънчеви лъчи и от неравномерното съхнене от вятъра чрез предпазни мрежи за скеле.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение

Да се съхранява в добре затворени опаковки.
Срок на годност: min. 12 месеца.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

Технични показатели відносяться до базових продуктів. Відхилення від технічних характеристик можливі через колеровку та фарбування. Наведені характеристики є середніми значеннями. При фарбуванні поверхонь, не описаних тут, необхідно проконсультуватися з нами. Відтінки кольорів можуть незначно відрізнятися при повторному замовленні або по відношенню до таблиці кольорів, при необхідності на будівельному майданчику необхідно створити пробну ділянку. Інформація про час