

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX BELIT SOLIDO 15

Уникален идентификационен код на типа продукт
421149

Тип на продукта
Обикновен разтвор за зидане (G)

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena 1139
въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол 1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT 1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Предвидена употреба
Зидарски хоросан (стандартен зидарски хоросан) след изпитване за пригодност за използване върху стени, колони и преградни стени от зидария.

Производител
РЪОФИКС АД
Бадщрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 2+

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	M15	EN 998-2
Якост на срязване	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (таблична стойност)	EN 998-2
Съдържание на хлориди	< 0,1 %	EN 998-2
Реакция на огън	A1	EN 998-2
Абсорбция на вода	NPD	EN 998-2
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	EN 998-2
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	EN 998-2
Дълготрайност	NPD	EN 998-2
Опасни вещества	NPD	EN 998-2

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2025-04-23



място и дата на издаване

подпис