

CE ŠTÍTEK

Jméno produktu
HASIT AG 688

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

15		
316101		
EN 12004 / EN 14891		
Flexibilní lepidlo na obklady (C2 TE S2) Cementový vodotěsný prostředek (CM)		
Zlepšené vysoce deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí. Pro podlahy a stěny z keramických obkladů a desek ve vnitřním i vnějším prostředí. Vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný při kontaktu s chlorovanou vodou.		
Reakce na oheň	E (CWFT)	EN 12004
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Prodloužená otevřená doba	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004
Příčná deformace	$> 5 \text{ mm}$	EN 12004
Vodotěsnost	$\leq 20 \text{ g}$ Žádný průnik ani přírůstek hmotnosti	EN 14891
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Přemostění trhlin	A1 při šíři trhliny $>100 \mu\text{m}$, A2 při šíři trhliny $>250 \mu\text{m}$	EN 1062-7:2002

Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz