



333

Amorsă siliconică pentru cuarț

Domenii de utilizare: Amorsă universală modificată cu silicon pentru tencuieli decorative minerale, acrilice, silicatică, silico-silicatică, siliconice și mozaicate în strat subțire, realizată pe baza unei dispersii de rășini sintetice. Limitează și nivelează capacitatea de absorbție a suprafeței fără a-i reduce permeabilitatea la vapori și reduce consumul de masă de tencuială în timpul aplicării. Nu conține solvenți organici. Facilitează aplicarea tencuielilor și crește aderența acestora la suport. Este rezistent la intemperii. Poate fi colorat în culori corespunzătoare gamei de culori a tencuielilor decorative. Se utilizează pe toate substraturile de construcție din interiorul și exteriorul clădirilor. Face parte integrantă din sistemele de izolare TM KREISEL TURBO -S și W și este utilizat și pentru conservarea fațadelor pentru perioada de iarnă.

Proprietăți:

- Reglează capacitatea de absorbție a substratului
- Crește aderența tencuiei
- Permeabil la vapori
- Impermeabil
- Rezistent la îngheț
- Facilitează aplicarea tencuiei

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	4820117593624
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	15 kg/UM
Unități per palet	33 UM/Pal.
Consum	0,47 l/m ²
Timp de uscare	aproximativ 4 ore în condiții optime
Valoare pH	ca. 7

Compoziție:

- Aditiv de cuarț
- Dioxid de titan
- Aditivi
- Apă
- Dispersie polimerică

Suportul: Impuritățile, mușchiul și algele trebuie îndepărtate. Începeți lucrul după ce contracția s-a diminuat și suportul s-a uscat.

Pregătire: Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare.

Punere în operă: Amorsă aplicată cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Condiții punere în operă: Se utilizează la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C, aceste temperaturi fiind valabile pentru aer, substrat și produs. Toate substraturile trebuie să fie solide, compacte, stabile, uniforme și curate. Suporturile trebuie să fie curățate de praf, grăsimi, agenți de separare, reziduuri de vopsea, mucegai, alge, mușchi etc. și să fie lipsite de fisuri și eflorescențe de sare.

Instrucțiuni: Se recomandă un sistem de izolare termică. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului.

Depozitare: 18 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original intact.



KREISEL®

333

Amorsă siliconică pentru cuarț

Informații generale:

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.