

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX AG 656 MK RAPID

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

92606

Priglašeni organKIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3,
D-65439 Flörsheim-Wicker
1119

je izvedel tipski preskus proizvoda glede vseh bistvenih značilnosti (razen protipožarnih) po sistemu 3 in izdal naslednje:

Namen uporabe

Hitro vezoča cementa malta (lepilo) za višje zahteve z nižjo stopnjo drsenja in s podaljšanim odprtim časom. Za keramične plošče in ploščice na notranjih in zunanjih površinah.

ProizvajalecRÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis**Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti**

Sistem 3

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odpornost na ogenj	A1	EN 12004:2017+A1:2012
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	EN 12004:2017+A1:2012
Oprijemljivost:		EN 12004:2017+A1:2012
Zgodaj-Natezna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Začetna oprijemno-natezna trdnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
• oprijemna trdnost po skladiščenju v suhih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, za:		EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, kot oprijemna trdnost po skladiščenju v vlažnih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost za: oprijemna trdnost po skladiščenju v toplih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko

Ime in funkcija



Röthis, 2024-03-25

Kraj in datum izdaje

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Šušter".

Podpis