

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Fugendichtband 600

Selbstklebendes Kompriband




Anwendungsbereiche

Imprägnierte, schlagregensichere Abdichtung von Dilatationsfugen und Anschlüssen zur Abdichtung von Fenster-, Fassaden- und Kreuzfugen. Speziell auch zum nachträglichen Einbau, sowie bei sehr breiten Fugen.


Eigenschaften

- Schlagregendicht bis 600 Pa (gem. EN 1027)
- Dauerhafte und witterungsbeständige Abdichtung
- Überstreichbar

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000148137
EAN	9003304115402
Verpackung	
Menge pro Einheit	45 lfm./EH
Einheit pro Palette	10 Stk./EH
Farbe	Grau
Länge	4500 mm
Breite	20 mm
Fugenbreite	10-18 mm
Untergrund Temperatur	0-5 °C

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

RÖFIX Fugendichtband 600

Selbstklebendes Kompriband

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Klebeprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist. Für die jeweilig vorgefundenen Untergründe sind dafür geeignete Reinigungsmittel zu verwenden. Bitte kontaktieren sie den Fenster- oder Türhersteller.

Verarbeitungshinweis

Das Band sollte aus optischen Gründen 1–2 mm von der Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegt werden. Fugendichtband wird mit Klebestreifen abgedeckt und bis zum Flankenrand verputzt.

Verarbeitung

An den vom Bauwerk vorgegebenen Bewegungsfugen zunächst die Anschlussprofile (Dehnfugenprofil oder entsprechende Abschlussprofile) befestigen. Die Bandenden werden stumpf gestossen. Vor der Verarbeitung Produkt kühl lagern. Überkomprimierte Anfangs- und Endstück abschneiden.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.