

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
ROFIX 380

**Namjeravana uporaba**  
Standardni mort (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
421322

**Proizvođač**  
ROFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort GP

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sustav 4

## Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	Wc0	EN 998-1
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,02 \text{ N/mm}^2$ (na mjestu loma B)	EN 998-1
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (tablična vrijednost)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

**Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic**

ime i funkcija

Röthis, 2024-11-15

mjesto i datum izdavanja

Potpis