

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
HASIT 920

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger
Kenncode des Produkttyps**
390507

Produkttyp
Normalmauermörtel (G)

Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Aussenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|---|--|
| Druckfestigkeit | M5 | EN 998-2 |
| Verbundfestigkeit | Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert) | EN 998-2 |
| Chloridgehalt | ≤ 0,1 M.-% | EN 998-2 |
| Brandverhalten | A1 | EN 998-2 |
| Wasseraufnahme | ≤ 0,40 kg/(m ² *min0,5) | EN 998-2 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 15/35 (Tabellenwert) | EN 998-2 |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert) | λ _{10,dry,mat} ≤ 0,47 W/(m*K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,54 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte) | EN 998-2 |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B | EN 998-2 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 998-2 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2022-01-10

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift