

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname

Trass Pflastermörtel FTB

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

19		
183687/1		
EN 998-2		
Normalmauermörtel (G)		
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.		
Druckfestigkeit	M20	EN 998-2
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: $\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min} 0,5)$	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.