GREUTOL
BEWEGEN GESTALTEN BEWIRKEN

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
FIXIT 210

Verwendungszweck
mineralischer Spezialmörtel zur Sanierung von u.a. feuchtem, salzhaltigem Mauerwerk

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
422454

Hersteller
Greutol AG
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen (ZH)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	Wc2	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	≥ 0,39 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	λ10,dry,mat ≤ 0,61 W/(m*K) für P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,66 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Name und Funktion

Otelfingen,

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift