



REMONT GRUNT 950

Specjalistyczny, krzemianowy środek gruntujący

Obszar zastosowań: Środek gruntujący na bazie szkła wodnego, przeznaczony do przygotowania podłoża przed nakładaniem tynków, szpachlówek, gładzi, farb. Wzmacnia podłoże, ogranicza i wyrównuje jego chłonność, nie zmniejszając paroprzepuszczalności. Idealny pod farby siliktowe.

Właściwości:

- Paroprzepuszczalny
- Krystaliczne wiązanie z podłożem
- Reguluje chłonność podłoża
- Mrozoodporny
- Wodoodporny

Sposób użycia:



Dane techniczne	
Art. nr.	36183
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	5 l
Ilość na palecie	120 szt./pal.
Kolor	Bezbarwny
Zużycie	ok. 0,175 l/m ²
Czas schnięcia	ok. 2 godziny (w temp. +20 °C)
Możliwość wchodzenia	ok. 12 godziny

Skład:

- Potasowe szkło wodne
- Polimery
- Woda
- Dodatki uszlachetniające

Przygotowanie podłoża: Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować. Ubytki, nierówności lub spękania naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy ostonić.

Rodzaje podłoża:

Stare tynki: Zagruntować dwukrotnie
Tynk cementowo-wapienny: zagruntować jednokrotnie
Jastrych: zagruntować jednokrotnie
Tynki gipsowe: Nie nadaje się.
Płyty OSB, wiórowe, pilśniowe: Nie nadaje się.
Słabe osypujące się spoiny w murze: Zagruntować dwukrotnie
Mur z cegły: zagruntować jednokrotnie

Przygotowanie produktu: Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

Sposób użycia: Środek nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Przeciętny czas wysychania wynosi 12 godzin. W czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem. Unikać nadmiernego gruntowania

Warunki wykonywania prac: Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

**KREISEL®**

REMONT GRUNT 950

Specjalistyczny, krzemianowy środek gruntujący

Uwagi wykonawcze:	W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników.
Przechowywanie:	Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.