

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

**Наименование на продукта**  
CRETEO®REPAIR CC 173

**Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**  
Система 2+

**Уникален идентификационен код на типа продукт**  
411423

**Тип на продукта**  
Покритие XF4 съгласно EN 1504-2

**Нотифицираният орган**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena  
1139

### Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Коефициент на дифузия на водни пари	Клас I	EN1504-2:2004
Пропускливост на CO <sub>2</sub>	sd = 80,1 m	EN1504-2:2004
Капилярна абсорбция на вода	≤ 0,03 kg/(m <sup>2</sup> ·h0,5)	EN1504-2:2004
Проникване на хлориди след температурни цикли	средно 0,015 %	EN1504-2:2004
Реакция на замразяване-размразяване (XF4)	без образуване на мехури, пукнатини, без откъртвания	EN1504-2:2004
Устойчивост на скъсване след термични цикли	Якост на сцепление средно 1,20 МПа	EN1504-2:2004
Изкуствено атмосферно въздействие	без мехури, без пукнатини, без откъртвания, минимална загуба на гланц	EN1504-2:2004

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

**инж. Красимир Христов - управител**

Име и длъжност



гр. Септември, 2024-03-25



място и дата на издаване

подпис