

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

Creteo®Repair CC 173

Уникален идентификационен код на типа продукт

411423

Тип на продукта

Покритие XF4 съгласно EN 1504-2

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 2+

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена

1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Коефициент на дифузия на водни пари	Клас I	EN 1504-2:2004
Пропускливост на CO ₂	sd = 80,1 m	
Капилярна абсорбция на вода	≤ 0,03 kg/(m ² *h ^{0,5})	
Проникване на хлориди след температурни цикли	средно 0,015 %	
Реакция на замразяване-размразяване (XF4)	без образуване на мехури, пукнатини, без откъртвания	
Устойчивост на скъсване след термични цикли	Якост на сцепление средно 1,20 МПа	
Изкуствено атмосферно въздействие	без мехури, без пукнатини, без откъртвания, минимална загуба на гланц	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

място и дата на издаване

подпис