

TECHNISCHE KAART

LATEXVERF 011

Duurzame latexverf voor binnen



Parameters

Verf op basis van een speciale polymeedispersie ontworpen om de hoogste kwaliteit verfoatings te realiseren. De verf is verkrijgbaar in een brede waaier aan kleuren, mat. Bestand tegen wassen, schrobben ook met niet-agressieve schoonmaakmiddelen, middelen bestemd voor desinfectie. Ideaal voor het schilderen van het interieur, vooral voor intensief gebruikte ruimten: trappenhuisen, badkamers, keukens en het schilderen van openbare gebouwen zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kantoren, ziekenhuizen, etc..

Properties

- Waterafstotend
- Hoge bestendigheid tegen wassen en schrobben
- Goed dekkend
- Efficiënt
- Voor binnen.
- Ecologisch
- Bestand tegen reinigingsmiddelen
- Mat
- Geschikt voor mensen met allergieën
- Het heeft een PZH-certificaat

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	16711	16710	32838
Verpakking			
Hoeveelheid in de verpakking	2,5 L/E	5 L/E	10 L/E
Unit per pallet	100 E/Pal.	80 E/Pal.	33 E/Pal.
Kleur	gekleurd		
Glansgraad	Mat		
Verbruik	0,1 L/m ²		
Dichtheid	ca. 1,41 g/cm ³		
Natte aftrekkracht	1e klasse (volgens EN-13300)		
Droogtijd	ca. 2 h		

LATEXVERF 011

Duurzame latexverf voor binnen

Samenstelling

- Minerale vullers
- Pigmenten
- Polymeerdispersie
- Titaandioxide
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Vorbereiding van de ondergrond

Afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTOLIT-SG 302. De methode van gronden, het voorbereiden van de ondergrond dient te worden gecontroleerd voor het uiteindelijke schilderen. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn. Niet voorbereide oppervlakken voor het aanbrengen met grondverf beschermen. Het oppervlak moet droog zijn voor het schilderen.

Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Plamuur: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Oude verflagen: Afhankelijk van de behoefte niet gronden of gronden met GRUNTOLIT-SG 302

Voorbehandeling van de ondergrond

Cement-kalkpleisters schilderen na minimaal 28 dagen, gipspleisters na minimaal 14 dagen. Gladmaken van gips na minimaal 3 dagen, polymeer na minimaal 2 dagen drogen.

Vorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen. Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren. Producten gemarkeerd met een sticker met het opschrift: Base B of Base C of Base D zijn tussenproducten die bedoeld zijn om verder te verven. Om de juiste kleurintensiteit, een goede dekking te verkrijgen en kleurverschillen te vermijden, hebben ze pigmentatie nodig. Het gebruik ervan zonder pigmenten is niet toegestaan.

Gebruikswijze

De verf aanbrengen met een roller, kwast of spuitmethode. De verf kan worden gespoten met alle soorten verfunits, bijv. GRACO, met behulp van het LP517-mondstuk.

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens het werk en het drogen de kamer ventileren, maar beschermen tegen tocht die te snel drogen kan veroorzaken. Verf op continue wijze in één vlak aanbrengen, zorg dat het niet mogelijk is dat een deel van de verf droogt om zichtbare naden te voorkomen. Op één oppervlak verf gebruiken van één productiepartij. De volgende verflaag aanbrengen na minimaal 6 uur drogen van de vorige laag. Ongunstige omstandigheden (hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Was het gereedschap onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden met schoon water.

LATEXVERF 011

Duurzame latexverf voor binnen

Opslag

Tot 24 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Label



Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.