

RÖFIX AG 656 MK RAPID



9

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

92606

EN 12004:2017+A1:2012

1119

Mortar adeziv (C2 FT)

Mortar adeziv pe bază de ciment cu întărire rapidă pentru solicitare ridicată, cu întărire normală, alunecare redusă și timp deschis extins, pentru placare ceramică la interior și exterior.

Reacție la foc	Clasa A1
Emisie substanțe periculoase	NPD
Aderență ca:	
Rezistență inițială la smulgere	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după depozitarea uscată	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate ca:	
Durabilitate ca, aderență după acțiunea apei/umidității	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate ca, aderență după acțiunea climatică/căldură	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate ca, aderență după cicluri de îngheț/dezgheț	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$