

TEHNIČNI LIST

ROFIX AS 910

Tesnilni trak



Področja uporabe

Za elastično in vodotesno zatesnitev dilatacijskih fug, okroglih fug ter pri priključkih/stikih, kjer obstajajo nevarnosti razpok. Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih in mokrih prostorih.


Lastnosti materiala

- Alkalno odporen
- Vodoobstojno

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000153268	2000153185
EAN	9003304414864	9003304320486
Embalaža		
Količina na paleto	5 tm/EN	50 tm/EN
Dolžina	5 m	50 m
Širina	0,12 m	
Prečni raztezek	208 %	
Temperatura podlage	5-25 °C	

Podlaga

Podlaga mora biti brez umazanije in prahu.

RÖFIX AS 910

Tesnilni trak

Navodilo za uporabo

Za montažo RÖFIX tesnila so ustrezni proizvodi RÖFIX AS 345 Optiseal in RÖFIX AS 341 Optilastic.

strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

Izvedba

RÖFIX tesnilni trak se položi v svežo tesnilno maso RÖFIX (npr. RÖFIX AS 345 Optiseal, RÖFIX AS 341 Optilastic) in vtisne z gladilko. Pri drugem nanosu tesnilne mase se tesnilni trak prevleče, tako da je tesnilni trak popolnoma vgrajen v tesnilno maso.

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe najmanj 24 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni