


TEHNIČKI LIST

ROFIX P10

Pancir mrežica



Područja primene

Alkalno postojana ojačana staklena mrežica za armiranje koja se ugrađuje dodatno ispod armiranja podloge. Za povećanje otpornosti na mehanički opterećenim delovima toplotno-izolacionih fasadnih površina (npr. u području sokla).


Karakteristike

- Alkalno otporno
- Bez omekšivača
- Otporno na pomicanje
- Moc suza nakon starenja: > 1000 N/50 mm

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148135
EAN	9003304113972
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 m ² /jed
Jedinica po paleti	30 Jed./pal.
Boja	bela
Potrošnja	oko 1,1 dm/m ²
Dužina	2500 cm
Širina	100 cm
Težina po jedinici površine	oko 330 g/m ²
Gotova težina po jedinici površine	330 g/m ²
Otpornost na kidanje	> 4750 N/mm ² > 4100 N/mm ²
Temperatura podloge	5 °C

RÖFIX P10

Pancir mrežica

Sastav

- Tekstilno-staklena mrežica sa visoko vrednom impregnacijom.

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja

Pancir mrežica se kao dodatno armiranje ugrađuje ispod površinskog armiranja.
Pancir mrežica se polaže u sveže ugrađeni, mikroarmirani osnovni malter bez preklapanja na spojevima. Mrežica mora da bude potpuno uronjena i zatim zaglađena.
Nakon armiranja pancir mrežicom izvodi se standardno plošno armiranje tehnikom sveže-na-sveže. Armiranje se provodi RÖFIX P50 mrežicom za armiranje koja je standardna komponenta sistema.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo

nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.