

SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ (NDB)

Creteo®Special CC 440 Betoncino

Intonaco per riparazioni e rinforzo statico



Descrizione prodotto

Intonaco per riparazione per il rinforzo su grandi superfici di sottofondi danneggiati in calcestruzzo, mattoni pieni o muratura in pietra per interni ed esterni. La superficie deve essere rivestita dopo almeno 6 settimane ma al massimo 3 mesi. Struttura dell'intonaco consigliata, ad es. RÖFIX 510 con rasatura in tessuto con RÖFIX Renoplus® e tessuto RÖFIX P50.

Creteo®Special CC 440 Betoncino viene utilizzato in combinazione con una rete in acciaio da costruzione per consolidare la muratura. Il Betoncino non deve essere utilizzato come intonaco di fondo!

Disponibile solo in Italia.

Non adatto per murature con superfici altamente porose come mattoni isolanti o calcestruzzo cellulare.

Eventuali additivi speciali possono essere aggiunti solo con autorizzazione del produttore. Questo prodotto è disponibile anche nella versione CAM, con un contenuto di materiale riciclato pari al 20 %. Per maggiori dettagli, consultare la ST.

Zertifizierung	Einstufung
GISCODE	ZP1 Prodotti contenenti cemento, a basso contenuto di cromo
Certificati di prova	Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2
Emissioni	
Emissioni di CO ₂ (Autovalutazione)	Disponibile su richiesta
Assorbimento di CO ₂ > 3 anni	Disponibile su richiesta

Creteo®Special CC 440 Betoncino

Intonaco per riparazioni e rinforzo statico

Ingredienti	
Contenuto organico	< 1 %
Formaldeide	Nessun componente della formula
Idrocarburi aromatici	Nessun componente della formula
VOC (solventi)	Nessun componente della formula
SVOC (plastificanti)	Nessun componente della formula
Conservante per confezione (biocida)	Nessun componente della formula
Conservante per film (biocida) secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012	Nessun componente della formula
Sostanze SVHC secondo il Regolamento REACH	< 0,1 %
Sostanze PBT e vPvB	Nessun componente della formula
Contenuto di cromo	< 2 ppm
Metalli pesanti	Nessun componente della formula
Microplastiche	Nessun componente della formula

Riciclaggio Smaltimento Trasporto	
Percentuale di riciclaggio	0 %
Percentuale pre-consumer	0 %
Percentuale post-consumer	0 %
Residui non trattati	Il materiale omogeneo è riciclabile. Consultare la scheda di sicurezza, sezione 449
Distanza di trasporto dal sito di produzione	Il prodotto può essere fabbricato in diversi stabilimenti, rivolgersi al proprio partner commerciale.

Assessment system for sustainable building (BNB)

Dati tecnici disponibili – BNB

Criteri	Gruppo di prodotto	Valutazione
Non specificato	Nessuna classificazione possibile	Applicazione consentita

Creteo®Special CC 440 Betoncino

Intonaco per riparazioni e rinforzo statico

German Sustainable Building Council (DGNB) / Austrian Sustainable Building Council (ÖGNI) Sustainable Real Estate Management (ÖGNI)

Dati tecnici disponibili – DGNB

Criteri	Descrizione	Valutazione
Non specificato	Nessuna classificazione possibile	Applicazione consentita

Quality seal for sustainable buildings (QNG)

Dati tecnici disponibili – QNG

Criteri	Descrizione	Valutazione
Non specificato	Nessuna classificazione possibile	Applicazione consentita

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)

Dati tecnici disponibili – BREEAM

Criteri	Requisito	Prova
Non specificato	Nessuna classificazione possibile	Applicazione consentita

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

Dati tecnici disponibili – LEED

Indoor environmental quality (EQ)	Requisito	Prova
Non specificato	Nessuna classificazione possibile	Applicazione consentita

Creteo®Special CC 440 Betoncino

Intonaco per riparazioni e rinforzo statico

Responsabilità aziendale

«Preservare i valori – costruire un futuro sostenibile con materiali da costruzione» – il GRUPPO FIXIT si impegna ad agire in modo responsabile e sostenibile, orientandosi con coerenza ai criteri ESG, in particolare nei rapporti con clienti e collaboratori.

In qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite, il GRUPPO FIXIT si impegna a rispettare i principi in materia di diritti umani, norme sul lavoro, protezione dell'ambiente e lotta alla corruzione.

Gli standard si applicano anche ai suoi fornitori, che sono tenuti a rispettare il codice dei fornitori al fine di garantire il rispetto dei

diritti umani lungo l'intera catena di fornitura.

In questo modo, il GRUPPO FIXIT definisce gli standard per un'azione sostenibile e responsabile.

Informazioni legali

Le informazioni e i dati contenuti nella presente scheda ambientale si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Con la pubblicazione di una nuova scheda ambientale, tutte le versioni precedenti perdono la loro validità. La versione più recente è disponibile su Internet. Le informazioni in essa contenute rappresentano una possibilità non vincolante di idoneità e classificazione per criteri selezionati dei sistemi trattati. Le classificazioni specifiche vengono effettuate in tutti i sistemi di valutazione nel contesto complessivo di diversi aspetti del progetto e non possono quindi essere valutate completamente.

Documenti applicabili

- Scheda di sicurezza (SDS)
- Scheda tecnica