

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit
RÖFIX Collstar

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
420205

Type de produit
Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

Usage prévu
Mortier d'enduit normal pour l'intérieur et l'extérieur

Fabricant
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Composant de systèmes d'isolation thermique:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT Système d'isolation thermique en PSE

Performance déclarée


Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2	EN 998-1
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	
Conductibilité thermique	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée EN 1745)	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Signature