



# Nachhaltigkeitsdatenblatt (NDB)

## RÖFIX SismaOsmotico®

Osmotischer Zement für dicke Abdichtungen und strukturelle Verstärkung  
CRM

### Beschreibung:

Mineralischer Sperrputz auf Trass-Zementbasis zur Vertikalabdichtung gegen nicht drückendes und drückendes Wasser bis 1,5 bar. Für den Unterterrainbereich geeignet. Aufgrund seiner doppelten Konformität (EN 998-1 und EN 998-2) kann es als Trägermaterial im RÖFIX Sisma OLY-System und in allen strukturellen Verstärkungssystemen (CRM) verwendet werden.

### Zertifizierungen / Einstufungen

GISCODE	ZP1 Zementhaltige Produkte, chromatarm
---------	--

### Emissionen

CO <sub>2</sub> Emissionen (Eigenbewertung)	Auf Anfrage verfügbar
CO <sub>2</sub> Absorption < 3 Jahre	Auf Anfrage verfügbar

### Inhaltsstoffe (siehe auch Sicherheitsdatenblatt)

Organischer Anteil	< 1 %
Formaldehyd	Kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Kein Rezepturbestandteil
VOC (Lösemittel)	Kein Rezepturbestandteil
SVOC (Weichmacher)	Kein Rezepturbestandteil
Topfkonservierer (Biozid)	Kein Rezepturbestandteil
Filmkonservierer (Biozid) gemäß Verordnung (EU Nr. 528/2012)	Kein Rezepturbestandteil
SVHC REACH Verordnung	< 0,1 %
PBT und vPvB-Stoffe	Kein Rezepturbestandteil
Chromatgehalt	< 2 ppm
Schwermetalle	Kein Rezepturbestandteil
Mikroplastik	Kein Rezepturbestandteil

### Recycling / Entsorgung / Transport

Recyclinganteil	0 %
Anteil pre-consumer	0 %
Anteil post-consumer	0 %
Unverarbeitete Reste	Sortenreines Material ist recyclingfähig, zudem siehe Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 453
Frachtdistanz Produktionsstandort	Das Produkt kann an verschiedenen Standorten produziert werden, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.

## Gebäudezertifizierungssysteme

### Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB)

#### BNB 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt Anlage 1 Qualitätsanforderungen gemäß QN 1 - 5

Kriterien	Produktgruppe	Bewertung
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

**DGNB System Kriterien-Katalog Gebäude-Neubau, Version 2023**

Kriterien	Beschreibung	Bewertung
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

**Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude (QNG)**

**QNG Anforderungskatalog Anhangdokument 313 Schadstoffvermeidung in Baustoffen**

Kriterien	Beschreibung	Bewertung
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

**Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)**

**BREEAM DE/AT/CH Bestand V6**

Kriterien	Anforderung	Nachweis
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

**Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)**

**LEED v4.1 Building design and construction**

Kriterien	Anforderung	Nachweis
Nicht festgelegt	Keine Zuordnung möglich	Anwendung zugelassen

**Unternehmensverantwortung**

«Werte erhalten - Zukunft mit Baustoffen nachhaltig gestalten» - die FIXIT GRUPPE bekennt sich zum nachhaltigen Handeln und orientiert sich konsequent an den ESG-Kriterien, insbesondere im Umgang mit Kunden und Mitarbeitenden.

Als Mitglied des UN Global Compact verpflichtet sich die FIXIT GRUPPE zur Einhaltung von Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Die Standards gelten auch für ihre Lieferanten, die zur Einhaltung des Lieferantenkodex verpflichtet sind, um die Wahrung der Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen.

So setzt die FIXIT GRUPPE Maßstäbe für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln.

**Rechtliche Hinweise**

Die Information bzw. Daten in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen.

Mit Erscheinen eines neuen Nachhaltigkeitsdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

Die jeweils neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Die Aussagen stellen eine unverbindliche Eignungs- und Einstufungsmöglichkeit für ausgewählte Kriterien der adressierten Systeme dar.

Spezifische Einstufungen erfolgen bei allen Bewertungssystemen im Gesamtkontext mehrerer Aspekte des Projektes und können somit nicht vollends abgeschätzt werden.

**Mitgeltende Dokumente**

- Technisches Merkblatt (TM)
- Sicherheitsdatenblatt (SDB)