

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

|                                                                                |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naziv proizvoda</b><br>RÖFIX AG 689 STONEFLEX                               | <b>Namjeravana upotreba</b><br>Standardni mort za žbukanje za otvorene i zatvorene prostore |
| <b>Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.</b><br>459551 | <b>Proizvođač</b><br>RÖFIX AG<br>Badstrasse 23<br>A-6832 Röthis                             |
| <b>Vrsta proizvoda</b><br>Standardni mort GP-CS IV-W1                          | <b>Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava</b><br>Sistem 4                       |

Objavljena svojstva

| Ostale značajke             | Svojstva                                                                                                                                                        | Usklađena tehnička specifikacija |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar           | Razred A2                                                                                                                                                       | EN 998-1                         |
| Opasne tvari                | NPD                                                                                                                                                             | EN 998-1                         |
| Koeficijent paropropusnosti | $\mu$ 5/35 (tablična vrijednost)                                                                                                                                | EN 998-1                         |
| Prionjivost                 | $\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> na mjestu loma A, B ili C                                                                                                         | EN 998-1                         |
| Toplinska vodljivost        | $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,67$ W/(m*K) za P=50%<br>$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,76$ W/(m*K) za P=90% (tablične vrijednosti) | EN 998-1                         |
| Trajnost                    | NPD                                                                                                                                                             | EN 998-1                         |
| Vodoupojnost                | W1                                                                                                                                                              | EN 998-1                         |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ime i funkcija           |                                                                                       |
| Röthis, 2024-09-19       |  |
| mjesto i datum izdavanja | Potpis                                                                                |