

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX RENOPOR® I

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
12211

Nameravana upotreba
Unutrašnja izolacija plafona, krovova, zidova, podova ili temeljnih ploča (gornja strana) ispod košuljice, bez zahteva za zvučnom izolacijom

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava
Sistem 3

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EAD 040012001201
Koeficijent otpornosti na paropropustnost (μ)	2 ili 5	EAD 040012001201
Koeficijent toplotne provodljivosti λ_D	0,073 W/mK	EAD 040012001201
Dimenzija	Dužina/Širina: ± 2 mm	EAD 040012001201
Debljina	± 2 mm	EAD 040012001201
Pravi uglovi (dužina/širina)	$S_b \leq 4$ mm/m	EAD 040012001201
Perpendikularnost (debljina)	$S_d \leq 2$ mm	EAD 040012001201
Ravnost (dužina/širina)	$S_{max} \leq 2$ mm	EAD 040012001201
Gustoća	270–305 kg/m ³	EAD 040012001201
Čvrstoća na pritisak	1 N/mm ²	EAD 040012001201
Dimenzionalna stabilnost (48 sati)	Na 70 °C: $\leq 0,5\%$ Na 23 °C / 90% relativne vlažnosti: $\leq 0,5\%$	EAD 040012001201

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija

Röthis, 2021-12-15

Mesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Müller" followed by a flourish.

Potpis