

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Renopor® I

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
12211

Nameravana upotreba

Unutrašnja izolacija plafona, krovova, zidova, podova ili temeljnih ploča (gornja strana) ispod košuljice, bez zahteva za zvučnom izolacijom

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava

Sistem 3

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EAD 040012-00-1201
Koeficijent otpornosti na paropropustnost (μ)	2 ili 5	
Koeficijent toplotne provodljivosti λ_D	0,073 W/mK	
Dimenzija	Dužina/Širina: ± 2 mm	
Debljina	± 2 mm	
Pravi uglovi (dužina/širina)	$S_b \leq 4$ mm/m	
Perpendikularnost (debljina)	$S_d \leq 2$ mm	
Ravnost (dužina/širina)	$S_{max} \leq 2$ mm	
Gustoća	270–305 kg/m ³	
Čvrstoća na pritisak	1 N/mm ²	
Dimenzionalna stabilnost (48 sati)	Na 70 °C: $\leq 0,5\%$ Na 23 °C / 90% relativne vlažnosti: $\leq 0,5\%$	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature, on the left, is "T. Biba" and the second, on the right, is "N. Mujkić".

Röthis, 2026-01-21

Mesto i datum izdavanja

Potpis