

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 640

Уникален идентификационен код на типа продукт
2277

Тип на продукта
Разтвор за санираща мазилка R

Предвидена употреба

Разтвор за санираща мазилка с хидравлична вар за външна и вътрешна употреба върху стени, тавани, колони и преградни стени

Производител

РЪОФИКС АД
Бадщрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ след 24 часа	EN 998-1
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	EN 998-1
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (при вид на разрушаване B)	EN 998-1
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	EN 998-1
Дълготрайност	NPD	EN 998-1
Опасни вещества	NPD	EN 998-1

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2025-05-06



място и дата на издаване

подпис