

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта  
RÖFIX 640

Уникален идентификационен код на типа продукт  
2277

Тип на продукта  
Разтвор за санираща мазилка R

Предвидена употреба  
Разтвор за санираща мазилка с хидравлична вар за външна и вътрешна употреба върху стени, тавани, колони и преградни стени

Производител  
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели  
Система 4

## Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ след 24 часа	
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност $\lambda_D$	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50%	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	
Проникване на вода	$\leq 5 \text{ mm}$	
Якост на натиск	CS II	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

---

Име и длъжност

  
  
"РЪОФИКС" ЕООД  
гр. Септември ул. "Спартак" №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2024-03-25

---

място и дата на издаване

---

подпис