

CE-KENNZEICHNUNG

Produktname
RÖFIX 947

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis



Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

11		
2126		
EN 998-2		
Leichtmauermörtel (L)		
Leichtmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Aussenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.		
Druckfestigkeit	M 10	EN 998-2
Verbundfestigkeit - Haftscherfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)	EN 998-2
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,33 W/(m*K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,36 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

