

# Fixit 166 SL plus Gips-Maschinenputz super leicht mit integrierter Haftbrücke

Fixit 166 SL plus ist ein superfeiner, sehr ergiebiger Einschicht-Gipsputz mit integrierter Haftbrücke für das Glätten von Wänden und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden und ergibt glatte Oberflächen.

Er eignet sich für Untergründe aus Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton. Auf einen unregelmässig saugenden Untergrund ist vorgängig Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen.

## Vorteile:

- Mit integrierter Haftbrücke
- Sehr leicht und besonders ergiebig
- Superfeiner Putz zum Spritzen für Wand und Decke
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Feuchtigkeitsregulierend

## Verpackungseinheit

20 kg Sack | Palette mit 24 Säcken

Silo (ab 5'000 kg)



Alle weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt über den QR-Code.



# Verarbeitungshinweise und Tipps

## Untergrundvorbereitung

Vor dem Auftrag von Fixit 166 SL plus Gips-Maschinenputz kann ein Betonuntergrund zusätzlich mit der Fixit 341 Quarzhaftbrücke vorbehandelt werden. Das satte Aufrollen kann die mögliche Blasenbildung der nachfolgenden Beschichtung auf einem Betonuntergrund deutlich verringern.



Bei einer Auftragsstärke > 20 mm auf Betonuntergrund wird empfohlen, vorgängig eine horizontal aufgekämmte Haftbrücke wie zum Beispiel Fixit 346 Quarzbrücke spezial (mit Zementzusatz vermischt) aufzutragen.



## Alternative: Ausgleichsputz

Die beste und sicherste Lösung für die Vorbehandlung eines Betonuntergrundes besteht im vorherigen Auftrag eines Ausgleichsputzes. Dabei werden die Poren im Beton verschlossen und die Blasenbildung in der nachfolgenden Schicht aus Gips- oder Kalk-Zementputz ist so gut wie ausgeschlossen. Hierfür eignen sich besonders der Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel oder die Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal.

## Nachbehandlung

Besteht eine Anforderung an die Ausführung der Oberfläche in der Qualitätsstufe Q3 oder sogar Q4, dann ist der Fixit 404 Rollspachtel zu empfehlen.



Er wird mit der Rolle oder mit der Trichterpistole auf den Fixit 166 SL plus Gips-Maschinenputz aufgetragen und sorgt für eine glatte Oberfläche durch den Verschluss der Poren.

Weitere Produktinformationen finden Sie über den QR-Code:

