



Fixit Sesco

Kalkfarbe innen

Anwendung: Fixit Sesco ist eine hochdeckende, wasserabweisende Kalkfarbe für den trockenen Innenbereich auf Basis mehrjährig gelagertem Sumpfkalk. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch
 - Auf Sumpfkalkbasis mit guter Deckkraft
 - Hoch dampfdiffusionsoffen
 - Hohe Deckkraft

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000079713
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Wasserzugabe	max. 2 l/Eimer
Verbrauch	ca. 250 g/m ² /Anstrich
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 12
pH-Wert	ca. 12

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Sumpfkalk, Dispersion < 2 %
 - Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe
 - Zusätze: Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Fixit Sesco wird satt und gleichmässig deckend mittels geeignetem Pinsel oder Rolle aufgetragen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Besondere Hinweise: Nicht unter +8 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens 7 Tage vor Frost schützen.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.