




HASIT Putzanschlussleiste ACCORDEON

Laibungsprofil

Anwendungsbereiche: Anputz-, Dicht- und Schutzprofil für lot- und fluchtgerechte Putzanschlüsse an Tür- und Fensterrahmen.
Das Profil ist mit einem schlagregendichten PE-Dichtband sowie mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien.
Kleine Bewegungen werden über den „Akkordeon-Mechanismus“ aufgenommen.
Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.
Laut VDPM-Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen...“: Kategorie B

- Eigenschaften:**
- Sauberer Abschluss
 - Wartungsfreie Fuge
 - Einfache Verarbeitung
 - Kein zusätzliches Klebeband notwendig
 - Reduzierte Schallübertragung
 - Schlagregendichte Fuge
 - Geringe dreidimensionale Bewegungsaufnahme

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000954779	2000070901
EAN	4038502161215	4038502152428
Zolltarifnr.	39259080	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	30 Stk./Ktn.	
Länge	240 cm	260 cm
Farbe	Weiß	
Gewebebreite	10 cm	

- Materialbasis:**
- PVC-Profil aus UV- und witterungsbeständigem schlagzähem Hart-PVC
 - Faltenbalg aus Weich-PVC
 - Doppelklebeband auf der Abreißlasche
 - Armierungsgewebestreifen am gelochten Schenkel
 - Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung: Klebprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.



HASIT Putzanschlussleiste ACCORDEON

Laibungsprofil

Verarbeitung:	<p>Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen. Abdeckpapier vom selbstklebenden PE-Band entfernen, fluchtgerecht und abstandsgleich zum Rahmenprofil hin aufkleben und mit festem Daumendruck an den Rahmen anpressen. Vor dem Beginn der Putzarbeiten Abdeckpapier von der Schutzlasche abziehen und die Schutzfolien für die Fenster oder Türen auf der selbstklebenden Schutzlasche aufkleben. Nach Fertigstellung der Putz-/Malerarbeiten wird die Schutzlasche nach vorne geknickt und an der eingerissenen Sollbruchstelle nach vorne abgezogen. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet. Die Armierung bzw. die Endbeschichtung darf die Sollbruchstelle des Abknicksteges nicht überragen, da sonst der Abknicksteg nicht abgetrennt werden kann. Generell empfehlen wir den Einsatz eines Profils mit Abdichtung über ein PUR-Dichtband (wie z.B. W38 pro/ W39). Die Abdichtung des PUR-Dichtbandes (BG1) erfolgt hierbei direkt am Fensterrahmen. Besonders bei kritischen Untergründen bieten diese Profile einen sicheren und universalen Putzanschluss. Kritische Untergründe sind z.B.: Kunststofffenster foliert, Holzfenster lackiert, Metallfenster pulverbeschichtet. Der Austritt von Wachsen, Ölen, und Weichmachern kann nie ganz ausgeschlossen werden. Evtl. Profilstöße müssen gesondert abgedichtet werden.</p>
Verpackungshinweise:	30 Leisten im Karton
Lagerung:	<p>Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.</p>
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.
Anwendung/Abmessung:	



Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>
-----------------------------	--