

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

**Produktname**  
HASIT DIEPLAST 865 MINERAL

**Verwendungszweck**  
Armierungs- und Klebemörtel

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger  
Kenncode des Produkttyps**  
183836/1

**Hersteller**  
HASIT Trockenmörtel GmbH  
Landshuter Str. 30  
D-85356 Freising

**Produkttyp**  
Leichtputzmörtel LW

**System zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit**  
System 4

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale       | Leistung                                                                                                                                                                                | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten             | A2-s1, d0                                                                                                                                                                               | EN 998-1                               |
| Wasseraufnahme             | Wc2                                                                                                                                                                                     | EN 998-1                               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 5/20 (Tabellenwert)                                                                                                                                                                     | EN 998-1                               |
| Haftfestigkeit             | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                                                    | EN 998-1                               |
| Wärmeleitfähigkeit         | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90%<br>(Tabellenwerte) | EN 998-1                               |
| Dauerhaftigkeit            | NPD                                                                                                                                                                                     | EN 998-1                               |
| Gefährliche Substanzen     | NPD                                                                                                                                                                                     | EN 998-1                               |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger**

Name und Funktion

**Freising, 2025-01-20**

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist  
auch ohne Unterschrift gültig.**

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift