

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Universalkleber

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
425850

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana upotreba
Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 4

Objavljena svojstva

| Ostale značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Reakcija na požar | A1 | EN 998-1 |
| Vodupojnost | W 0 | |
| Paropropusnost | 15/35 (tablična vrijednost) | |
| Prionjivost | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C | |
| Toplinska vodljivost | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (tablična vrijednost) | |
| Trajnost | NPD | |
| Opasne tvari | NPD | |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

ime i funkcija



Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis