

RÖFIX Horizontalfugenprofil BFB

Set-12,5 lfm Profil/2x6,5 lfm Dichtband


Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Bewegungsfugenprofil für die Ausführung von horizontalen Gebäudetrennfugen sowie Gleitlagerfugen in Wärmedämm-Verbundsystemen.
Für durchlaufende Wandflächen.
Bauwerksbedingte Fugen dürfen nicht überdämmt werden.

Eigenschaften:

- Vermeidet Schäden durch Quetschfugen
- UV- und Ozonbeständig
- Wartungsfrei, schlagregensichere Fuge
- Helle, weisse Farbe
- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar.

Verarbeitung:



| Technische Daten: | |
|-----------------------|------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000155156 |
| NAV-Art. Nr.: | 147709 |
| Verpackungsart | |
| Einheit pro Palette | 20 EH/Pal. |
| Menge pro Einheit | 5 Stk./EH |
| Länge | 250 cm |
| Farbe | Weiss |
| Gewebebreite | 10 x 10 cm |
| Fugenbreite | 8 mm |
| Untergrund-Temperatur | > 5 °C |


Materialbasis: • Kunststoffprofil mit PE Dichtband, 2 Rollen komprimierten Fugendichtband a. 6,5 lfm. und angeklebtem Textilglasgitter.

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitung: Das Horizontalfugenprofil wird im Übergangsbereich von z.B. Massivbau - Leichtbau, zwischen zwei Plattenreihen eingebaut.
Dämmplatten von unten nach oben, bis zur Bewegungsfuge verlegen. Das Profil auflegen und dahinter ausdämmen. Die Profile sind mit Steckverbindern zu verbinden. Dann die Dämmplatten nach oben weiter verlegen.
Nach dem die Fassade fertig verputzt ist wird das Fugendichtband stoßversetzt eingelegt.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.


Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.



RÖFIX Horizontalfugenprofil BFB

Set-12,5 lfm Profil/2x6,5 lfm Dichtband

:



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.