

TEHNIČKI LIST

ProAttika® EPDM - close

Zaptivna guma – crna



Područja primene

Fleksibilna, ekspanzirana EPDM guma sa integrisanom samolepljivom butilnom trakom posebno je razvijena za bešavno ugradivanje ProAttika® osnovnog profila ispod krovne hidroizolacije. Ova zaptivna guma obezbeđuje izvanrednu vodonepropusnost i trajnost, a zahvaljujući samolepljivoj traci lako se ugrađuje.

Karakteristike

- Vrlo dobra otpornost na ozon
- Izvrsna UV-otpornost
- Dobra otpornost na razblažene kiseline i baze
- Visoka početna adhezija
- Vodonepropusno
- Otpornost na starenje

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000959497
EAN	9003304538690
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.
Boja	crna
Prionjivost	≥ 1,5 MPa
Otpornost na temperaturu	-40 °C 100 °C
Rastezanje do granice pucanja	200 %/50 mm (Tačka pucanja lanca nakon istezanja)
Gustina	oko 140 kg/m ³
Tvrdoća po Shore-u	30 Shore

ProAttika® EPDM - close

Zaptivna guma – crna

Sastav

- Butil traka
- Ekspandirana EPDM guma

Ugradnja

Vodite računa da površina profilne zaptivke bude čista, suva i bez prašine i nečistoća. Isecite ekspandirne EPDM gumene profile na odgovarajuću dužinu, uzimajući u obzir uglove. Zalepite EPDM gumene profile u uglovima pod uglom od 45° pomoću samolepljive trake.

Počnite u levom uglu ProAttika profila. Postepeno uklanjajte narandžastu zaštitnu traku sa samolepljive butil trake. Čvrsto pritisnite EPDM profil u spoj između odvodne zaptivke i izbočine (mosta) ProAttika profila. Vodite računa da profil na donjoj strani naleže bez prekida i bude potpuno vodonepropustan. Ponavljajte ove korake metar po metar i uklanjajte zaštitnu traku postepeno, kako biste obezbedili precizno postavljanje. Vodite računa da svi profili neprekinuto i precizno naležu u uglovima.

Nega

Redovna inspekcija: Profil treba na svake tri godine proveriti u pogledu vodonepropusnosti i opšteg stanja. Popravke: Sva eventualna oštećenja ili olabavljeni delovi moraju se odmah popraviti ili zameniti. Ugovor o održavanju: Ukoliko postoji mogućnost zaključenja ugovora o održavanju, izvođač radova obavlja redovne inspekcije i održavanje.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo

nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.