



RÖFIX BETONPOR

Legante speciale per massetto alleggerito

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Legante speciale secondo EN 197-1 per realizzazione di supporti di livellamento termoisolanti e migliorativi dell'isolamento acustico al di sotto di massetti galleggianti in combinazione con RÖFIX BETON AIRPOR oppure con altri schiumogeni (in questi casi prego contattare in anticipo il nostro consulente tecnico).

Ideale per livellamento, isolamento termico di tetti a volta e piani, isolamento termico e acustico al di sotto di riscaldamenti a pavimento.

Lavorazione:

Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000693576
NAV-Art. Nr.:	121761
Imballaggio	
Quantità per unità	1.000 kg/cf.
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Resistenza alla compressione (28 d)	32,5 MPa
Temperatura del supporto	> 5 °C

Materiale di base:

- legante speciale CEM II/LL 32,5R
- Additivi per migliorare la lavorazione

Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).

Trattamento preliminare del supporto:

I resti di malta e i pezzi di calcestruzzo staccati vanno rimossi completamente.

Lavorazione:

Il sottofondo alleggerito di compensazione va spianato con una staggia all'altezza prevista. Può essere miscelato e pompato con qualsiasi pompa miscelatrice per massetti o betoniera.

Avvertenze:

Prima dell'applicazione dello strato successivo, verificare che il supporto sia completamente asciutto e maturo.

Considerazioni su pericoli:

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.



RÖFIX BETONPOR

Legante speciale per massetto alleggerito

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.