

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX EPS-Dämmscheibe

EPS-Rondelle (SP70)



Anwendungsbereiche

Abdeckrondelle für versenkt gesetzte Systemdübel bei ausgefräster EPS-Wärmedämmsystemen.

Eigenschaften

- Wärmedämmend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000153004
EAN	9003304150953
Verpackung	
Menge pro Einheit	200 Stk./EH
Einheit pro Palette	5000 Stk./EH
Farbe	Weiss
Durchmesser	70 mm
Dämmdicke	20 mm
Brandverhalten	E EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit	0,04 W/mK
Untergrund Temperatur	5 °C

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

RÖFIX EPS-Dämmscheibe

EPS-Rondelle (SP70)

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.