

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Bossenkelle

4-teiliger Satz



Anwendungsbereiche

Spezialkelle mit auswechselbaren Kunststoffprofileinsätzen (für Bossen-Typ I, -Typ II oder -Typ III). Zur professionellen Aufbringen bzw. Ausbilden von Bossennuten mit WDVS-Armiermörtel in EPS-Bossenplatten.

Eigenschaften

- Gleichmässiger Auftrag des Armierungsmörtel

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000151464
EAN	9003304316335
Verpackung	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH
Länge	110 mm
Breite	120 mm

Materialbasis

- Mit 3 Kunststoff-Einsätzen

Verarbeitungshinweis

Kein 2. Arbeitsschritt nötig

RÖFIX Bossenkelle

4-teiliger Satz

Lagerung

Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.